

1. Qualität



Reissfestigkeit bis 6000 kg / m²

Spezialnetz, gewoben mit PVC-Überzug. Mit einer Windschutzrate von 95 %

Kommt an besonders stark exponierten Orten zum Einsatz. Bietet hohen Windschutz in Ställen mit empfindlichen Tieren.



Beige, ohne Ösen - sehr robust - **5 Jahre Garantie gegen UV**

pro Rolle von 50 m (komplett)

Höhe	1,50 m	2,20 m	3,00 m
	ECL317650	ECL317700	ECL317750

pro Laufmeter (einzeln)

Höhe	1,50 m	2,20 m	3,00 m
	ECL317650D	ECL317700D	ECL317750D



Grün, ohne Ösen - sehr robust - **10 Jahre Garantie gegen UV**

pro Rolle von 50 m (komplett)

Höhe	2,00 m	3,00 m
	ECL317615	ECL317600

pro Laufmeter (einzeln)

Höhe	2,00 m	3,00 m
	ECL317615D	ECL317600D

Farbe ohne Gewähr



Windeffizienz



Helligkeit



10 Jahre gegen UV beständig

Schützt die Tiere vor Luftzug und Regen

für stark exponierte Orte





Helligkeit

Standard



Reissfestigkeit bis
3800 kg / m²

Windschutz aus gewobenem Polyester, mit PVC-Überzug, mit Antistatik-u. UV-Schutz-Behandlung

Mit einer Windschutzrate bis 85%

Beige, ohne Ösen

pro Rolle von 50 m (komplett)

Höhe	2,00 m	3,00 m
	ECL316130	ECL316140

pro Laufmeter (einzeln)

Höhe	2,00 m	3,00 m
	ECL316130D	ECL316140D

Beige, mit Ösen

pro Rolle von 50 m (komplett)

Höhe	2,00 m	3,00 m
	ECL316135	ECL316145

pro Laufmeter (einzeln)

Höhe	2,00 m	3,00 m
	ECL316135D	ECL316145D



Grün, ohne Ösen

pro Rolle von 50 m (komplett)

Höhe	1,50 m	2,00 m	3,00 m
	ECL316150	ECL316200	ECL316300

pro Laufmeter (einzeln)

Höhe	1,50 m	2,00 m	3,00 m
	ECL316150D	ECL316200D	ECL316300D

Grün, mit Ösen

pro Rolle von 50 m (komplett)

Höhe	1,50 m	2,00 m	3,00 m
	ECL316305	ECL316302	ECL316301

pro Laufmeter (einzeln)

Höhe	1,50 m	2,00 m	3,00 m
	ECL316305D	ECL316302D	ECL316301D



Farbe ohne Gewähr



Schnelle Verlegung

ECL316300
Ohne Ösen



Reissfestigkeit

Schützt die Tiere vor Luftzug

ECL316300
ohne Ösen



- ★ **EINFACHE MONTAGE**
- ★ **HOHER WINDSCHUTZ**
- ★ **FLEXIBEL**

Für die Installation von Windschutznetzen BV90 und EB95 mit oder ohne Ösen sowie des GV90. Als Option Futter für Verstärkungsrohre. Schnell montiert auf Holzpfosten, Beton oder Metall

Wird auf Holzpfosten oder Beton montiert.



1	Klammer zu BV 90	10 Stk	ECL390271
1	Klammer zu BV 90	25 Stk	ECL390263
2	Befestigungsklammer	10 Stk	ECL320248
2	Befestigungsklammer	50 Stk	ECL320249
3	Elastisches Spannseil Ø 8 mm	25 m	ECL390249
3	Elastisches Spannseil Ø 8 mm	100 m	ECL390281
3	Elastisches Spannseil Ø 8 mm	pro m	ECL390281D
4	Kabelspanner mit Haken	Stk	ECL390618
5	Stahlseil Ø 5/7	100 m	ECL390619
5	Stahlseil Ø 5/7	pro m	ECL390289D
6	Stahlseilbride Ø 6 mm	Stk	ECL390617
7	Schnellverbindung Ø 5 mm verz.	10 Stk	ECL390289
7	Schnellverbindung Ø 5 mm verz.	Stk	ECL390289D
8	Aussenhaken	8 Stk	ECL390261
9	Metallhaken	10Stk	ECL390248
9	Metallhaken	25 Stk	ECL390255
10	Horizontalhaken zu IPN 3-8 mm	10 Stk	ECL390266
10	Horizontalhaken zu IPN 8-14 mm	10 Stk	ECL390267
11	Plastikseilrolle	25 Stk	ECL390257
12	S-Haken 45 mm	25 Stk	ECL390265
13	Plastiklamelle steif 2,10 m (25 x 10 mm)	10 Stk	ECL390284
13	Plastiklamelle steif 2,10 m (25 x 10 mm)	25 Stk	ECL390254
14	Polyamid-Spannkabel	450 m	ECL390620

